九州通钢桥321型贝雷桥构件重量及尺寸

序号	构 件 名 称	构件重量			构件轮廓尺寸（mm）
		单 位	理重（kg）	实重（kg）	
1	桁架	片	270	256	3115×176×1500
2	销子	个	3	2.7	55×200（正负精确49.7-49.8）
3	插销	个		0.028	
4	加强弦杆	根	80	77	3115×176×100
5	横梁	根	268	247	5850×122×370
6	横梁夹具	个	3	3	238×50×354
7	阳头端柱	根	69	65	168×185×1706
8	阴头端柱	根	70	61	281×185×1706
9	斜撑	根	11	10	1040×83×100
10	450支撑架	片	21	17	1270×540×63
11	900支撑架	片	31	27	1270×990×63
12	联板	块	4	2.6	360×90×34
13	抗风拉杆	根	33	29	30×4809
14	桁架螺栓	套	3	2.9	38×270（孔距41×31）
15	弦杆螺栓	套	3	2.3	38×200
16	斜撑螺栓	套	0.74	0.5	22×128
17	撑架螺栓	套	0.75	0.5	22×118
18	联板螺栓	套	0.75	0.5	22×118
19	U型螺栓	套	3	1.8	175×375×20
20	钩头螺栓	套	2.5	1.2	175×375×20
21	摇滚	个	102	100	1020×350×255
22	平滚	个	60	60	650×290×190
23	桥面板（中一）	块		155	2995×750×106
24	桥面板（中二）	块		230	2995×750×106
25	桥面板（边板）	块		222	2995×750×106
26	桥座板	块		131	1344×900×52
27	桥座	个		37	
28	中间桥座	套		37	
29	1.5米贝雷片	片		148	1615×1500×176
30	1.5米加强弦杆	根		49	1615×176×100